

model **MINI**



| Тип ТН MINI | Споживна потуж. кВт | | Теплопродуктивність кВт | | Холодопр кВт | Ціна , € |
|----------------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| | В0/W35 | В0/W50 | В0/W35 | В0/W50 | | |
| 6 | 1.6 | 2,04 | 5,73 | 5,4 | 4,5 | 4 655 |
| 8 | 1.97 | 2,58 | 7,85 | 7,3 | 6,2 | 4 938 |
| 10 | 2,57 | 3,3 | 9,96 | 9,2 | 7,9 | 5 210 |
| 12 | 3,12 | 4 | 11,45 | 10,7 | 9 | 5 699 |
| 17 | 4,22 | 5,5 | 16,8 | 15,7 | 13,3 | 6 389 |

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Триходовий клапан з пріоритетом на ГВП
Циркуляційний насос системи опалення
Циркуляційний насос зовнішнього контуру
Датчики зовнішньої температури, кімнатний, бойлера
Захист по високому і низькому тиску компресора
Захист при зникненні, зміні чергуванні фаз

model **MINI** з функцією кондиціонування



| Тип ТН MINI | Споживна потуж. кВт | | Теплопродуктивність кВт | | Холодопр кВт | Ціна , € |
|----------------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| | В0/W35 | В0/W50 | В0/W35 | В0/W50 | | |
| 6 | 1.6 | 2,04 | 5,73 | 5,4 | 4,5 | 6 555 |
| 8 | 1.97 | 2,58 | 7,85 | 7,3 | 6,2 | 6 838 |
| 10 | 2,57 | 3,3 | 9,96 | 9,2 | 7,9 | 7 110 |
| 12 | 3,12 | 4 | 11,45 | 10,7 | 9 | 7 599 |
| 17 | 4,22 | 5,5 | 16,8 | 15,7 | 13,3 | 8 289 |

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Модуль кондиціонування для пасивного і активного охолодження
Триходовий клапан з пріоритетом на ГВП
Циркуляційний насос системи опалення
Циркуляційний насос зовнішнього контуру
Датчики зовнішньої температури, кімнатний, бойлера
Захист по високому і низькому тиску компресора
Захист при зникненні, зміні чергуванні фаз

model **MINI** з функцією сонця

| Тип ТН MINI | Кіль-ть сонячних колекторів | Споживна потуж. кВт | | Теплопродуктивність кВт | | Ціна , € |
|----------------|-----------------------------|---------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
| | | В0/W35 | В0/W50 | В0/W35 | В0/W50 | |
| 6 | 2 | 1.6 | 2,04 | 5,73 | 5,4 | 7 723 |
| 8 | 3 | 1.97 | 2,58 | 7,85 | 7,3 | 8 320 |
| 10 | 4 | 2,57 | 3,3 | 9,96 | 9,2 | 9 186 |
| 12 | 4 | 3,12 | 4 | 11,45 | 10,7 | 9 956 |
| 17 | 5 | 4,22 | 5,5 | 16,8 | 15,7 | 11 659 |

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Комплект сонячних колекторів
Модуль для роботи з сонячними колекторами
Триходовий клапан з пріоритетом на ГВП
Циркуляційний насос системи опалення
Циркуляційний насос зовнішнього контуру
Датчики зовнішньої температури, кімнатний, бойлера
Захист по високому і низькому тиску компресора
Захист при зникненні, зміні чергуванні фаз





model MIDI

| Тип ТН MIDI | Споживна потуж. кВт | | Теплопродуктивність кВт | | Холодопр кВт | Ціна , € |
|----------------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| | B0/W35 | B0/W50 | B0/W35 | B0/W50 | | |
| 20 | 6,42 | 7,7 | 21,1 | 19,6 | 16,4 | 8 903 |
| 28 | 7,94 | 9,83 | 29,3 | 27,1 | 23,2 | 9 894 |
| 35 | 9,59 | 11,85 | 37,3 | 34,5 | 29,6 | 10 723 |
| 45 | 11,47 | 14,2 | 44,9 | 41,5 | 35,6 | 11 676 |

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Циркуляційний насос викиду тепла
 Циркуляційний насос зовнішнього контуру
 Датчики зовнішньої температури, кімнатний, бойлера
 Захист по високому і низькому тиску компресора
 Захист при зникненні, зміні чергуванні фаз
 Додатковий теплообмінник гарячого газу



model MIDI двохкомпресорний

| Тип ТН MINI | Споживна потуж. кВт | | Теплопродуктивність кВт | | Холодопр кВт | Ціна *, € |
|----------------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|
| | B0/W35 | B0/W50 | B0/W35 | B0/W50 | | |
| 6 | 1.6 | 2,04 | 5,73 | 5,4 | 4,5 | * |
| 8 | 1.97 | 2,58 | 7,85 | 7,3 | 6,2 | * |
| 10 | 2,57 | 3,3 | 9,96 | 9,2 | 7,9 | * |
| 12 | 3,12 | 4 | 11,45 | 10,7 | 9 | * |
| 17 | 4,22 | 5,5 | 16,8 | 15,7 | 13,3 | * |

* - в залежності від потужності вбудованих компресорних блоків

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Можливість установки двох різних компресорних блоків потужностями 6, 8, 10, 12, 17 кВт
 Циркуляційний насос системи опалення
 Циркуляційний насос зовнішнього контуру
 Датчики зовнішньої температури, кімнатний, бойлера
 Захист по високому і низькому тиску компресора
 Захист при зникненні, зміні, чергуванні фаз



model MAXI

| Тип ТН MaxI | Споживна потуж. кВт | | Теплопродуктивність кВт | | Холодопр кВт | Ціна , € |
|----------------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| | B0/W35 | B0/W50 | B0/W35 | B0/W50 | | |
| 100 | 23,8 | 32,8 | 111,6 | 99 | 71,2 | 25 520 |
| 150 | 35,7 | 49,2 | 167,4 | 148,5 | 106,8 | 38 280 |
| 200 | 47,6 | 65,6 | 223,2 | 198 | 142,4 | 51 019 |
| 250 | 59,5 | 82 | 279 | 247,5 | 178 | 63 753 |

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Датчик: зовнішній, кімнатний, бойлера;
 Циркуляційний насос зовнішнього контуру;
 Циркуляційний насос викиду тепла;
 Захист по високому і низькому тиску;
 Захист при зникненні, зміні, чергуванні фаз.